

**FC-25**  
GNSS CONTROLLER

**TOPCON**

**NEW FC-25**  
GNSSコントローラー




**RTK・ネットワーク型RTKご用達！  
経済性・機動性 大幅アップ！**

- ・ RTKを、お求めやすい価格で！
- ・ 軽量ポケットサイズ！
- ・ Bluetooth®で完全ケーブルレス！
- ・ 現場で交換できる内蔵バッテリー
- ・ 埃や雨にも安心な防塵防水 IP65
- ・ MIL規格の耐久性

#### RTK観測 システム構成

固定局と移動局の組み合わせでリアルタイム観測を行います。  
固定局・移動局ともに完全ケーブルレス化が可能です。



#### ネットワーク型RTK観測 システム構成

GNSS基準局の補正データを利用することで、移動局単独で  
センチメートル精度のリアルタイム観測が手軽に行えます。





**FC-25 主な特長**

- ・ Bluetoothで受信機・携帯電話とワイヤレス接続
- ・ 快適操作の3.5インチ大型タッチスクリーン
- ・ データ記録は内蔵メモリとSD/SDHCカードに
- ・ 充電式Li-ionバッテリーは現場で交換可能
- ・ PCとの接続はUSB・無線LANで
- ・ 質量わずか320g (バッテリー含む)
- ・ 寸法146 x 82 x 33mm
- ・ 土埃や雨に耐えるIP65の防塵防水性能
- ・ MIL規格\*の頑丈ボディ

\*MIL規格は米国防総省が定める調達物資の評価基準で、厳しい環境下での高い耐久性が求められます。

**アプリケーションソフト**



**RTK移動局観測**

移動局の設定と観測を行うソフトウェアです。現況測量から測設、点検計算まで、移動局側に必要な機能を網羅しています。



**GNSS統合観測**

スタティック観測からRTKの固定局・移動局、ネットワーク型RTKの移動局まで、すべての観測をコントロールするソフトウェアです。RTKで無線が届かないときには、後処理キネマティックを利用できます。

**TOPCON MASTER 制度**

トプコンでは安心して商品をご使用いただけるよう、商品を購入いただいたお客様にご希望に応じて TOPCON MASTER によるサポートサービスを提供しています(有償)。TOPCON MASTER は、製品の正しく安全な使いながら、効果的な利用方法などをサポートいたします。

**It's time.**

商品に関するお問い合わせ  
**トプコン測量機器コールセンター**

☎ **0120-54-1199 (フリーダイヤル)**  
受付時間9:00~17:50(土・日・祝日・トプコン休業日は除く)

ホームページ <http://www.topcon.co.jp>

**株式会社 トプコン**

本社 ポジショニングビジネスユニット アジア中東マーケティング部  
〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1  
TEL (03)3558-2511 FAX (03)3966-4401

**株式会社 トプコン販売**

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1  
TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672

- 開発営業グループ 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672  
計測・移動体グループ 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672
- 札幌営業所 〒060-0034 札幌市中央区北4条東2-1 ..... TEL (011)252-2611 FAX (011)252-2614  
仙台営業所 〒983-0842 仙台市宮城野区五輪1-6-6 ..... TEL (022)298-6140 FAX (022)298-6141  
東京営業所 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 ..... TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672  
名古屋営業所 〒465-0035 名古屋市名東区豊が丘407 ..... TEL (052)760-3861 FAX (052)760-3862  
大阪営業所 〒532-0023 大阪市淀川区十三東5-2-19 ..... TEL (06)6390-0890 FAX (06)6390-0891  
福岡営業所 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-3-6 ..... TEL (092)432-7295 FAX (092)432-7317
- 株式会社 **トプコンサービス** 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)3965-5491 FAX (03)3969-0275

**対応GNSS受信機**



**HiPerII**



**GR-3**



**GR-2100/2100C**

**FC-25 主な仕様**

コンピュータ部	
CPU	Samsung S3C2450, 533MHz
OS	Microsoft Windows Mobile® 6.5
メモリ	256MB SDRAM, 2GBフラッシュメモリ
ディスプレイ	3.5インチTFTカラーLCD, 640x480 VGA, タッチスクリーン
インターフェイス	無線LAN 802.11 b/g Bluetooth Ver.2.0 Class 2 USB Type Mini-B (ホスト1.1 / クライアント2.0, ソフトで切り替え) SD/SDHC カードスロット (最大16GBのSDHCカードに対応)
耐環境性能	
防塵・防水保護等級	IP65 (JIS C 0920)
使用温度範囲	-20°C~+60°C
MIL-STD-810G* 主要試験項目	落下 (高さ1.5m)、振動、湿度
諸般	
寸法 (mm)	146(H) x 82(W) x 33(D)
質量 (バッテリー含む)	320g
電源	
バッテリー	着脱式 Li-ion 充電電池, 3.7V, 2400mAh
動作時間	7.5時間 (Bluetooth通信ON, RTK観測時)

\* 2008年10月31日改訂のMIL規格。

**標準構成/オプションアクセサリ**



**標準構成**

- ・ FC-25本体
- ・ スタイラスペン x 2
- ・ タッチパネル保護シート x 10
- ・ ハンドストラップ
- ・ USBケーブル (タイプmini-B~タイプA)
- ・ 充電式バッテリー
- ・ AC-DCコンバータ
- ・ AC電源プラグ x 3
- ・ クイックガイド
- ・ 取扱説明書 (CD)

オプションアクセサリ  
・ RTKボール用FC-25ブラケット

※画面はハメコみ合成です。

※Bluetooth®はBluetooth SIG Inc.の登録商標です。

※Microsoft Windows Mobile®は米国Microsoft Corporationの登録商標です。

- カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命は